

# BETOKAT LATEX

## SIVI ÇİMENTO SU SIZDIRMAZLIK BİLEŞENİ



### ÜRÜN TANIMI:

BETOKAT Sıvı Çimento Bileşeni, çimento esaslı su yalıtım ürünlerinde kullanılan, su bazlı akrilik esaslı silikon motive sıvı bileşen reçinesidir. Taze beton ve şaplarda elastikiyet sağlar, su sızdırmazlık sunar ve nefes alabilen bir yapı oluşturur. Aynı zamanda 2 bileşenli izolasyon malzemesinin reçine bileşeni olarak kullanılır.



### GENEL ÖZELLİKLER

- ✓ Bileşim: Su bazlı akrilik esaslı silikon motive reçine
- ✓ Su Geçirmezlik: Mükemmel su yalıtımı sağlar, suyun dışarıdan içeri girmesini önler.
- ✓ Nefes Alabilirlik: Yüzeyin hava almasını sağlar
- ✓ Elastikiyet: Betonda esneklik sağlar.
- ✓ Yosunlanma: Yosun oluşumunu engeller
- ✓ Uyumluluk: Çimento esaslı ürünlerle tam uyum

### GENİŞ UYGULAMA ALANI

- Taze beton ve şap harçları (karışım olarak)
- Temeller ve ıslak zeminler
- Teras çatılar
- 2 bileşenli izolasyon malzemesi reçinesi olarak
- Herhangi bir marka derz dolgusu (fuga) ile kıvamlaştırılarak file ile beton yüzeylere izolasyon uygulaması

### TEKNİK ÖZELLİKLER

#### Uygulama Talimatları

- Harç İçi Kullanım: Taze beton veya şap harcına doğrudan karıştırılır.
- Önerilen oran: 1'e 2 (1 kısım BETOKAT, 2 kısım çimento esaslı malzeme).
- Yüzey İzolasyonu için ürünü herhangi bir marka derz dolgusu ile kıvamlaştırın.
- File ile birlikte beton yüzeylere uygulayın.
- Uygulama öncesi yüzeyi temiz, kuru ve tozsuz olduğundan emin olun.
- Uygulama sırasında homojen bir karışım elde edilmesine dikkat edin.
- Kuruma süresince yüzeyi sudan ve dış etkenlerden koruyun.
- Ambalaj: 5, 10 kg Plastik Bidon