

İZO SAYDAM

SIVI CAM ŞEFFAF SU YALITIM KAPLAMASI



ÜRÜN TANIMI:

Seramik, karo, mermer, tuğla ve doğal taş yüzeylere uygulandığında, yüzeyin doğal görünümünü bozmadan şeffaf, camsı, kalın ve sert bir koruyucu tabaka oluşturan, sararmayan, tek bileşenli, solvent bazlı ve kullanıma hazır bir izolasyon kaplamasıdır. Uygulaması son derece kolaydır; kapağı açıp, fırçayı ürüne batırarak yüzeye sürmeniz yeterlidir.

GENEL ÖZELLİKLER



- ✓ Su Geçirmezlik: Güçlü bir su geçirmez bariyer sağlar.
- ✓ Esneklik: Yapısal hareketlere uyum sağlar, çatlamaz veya soyulmaz.
- ✓ Koruma: UV ışınlarına, sıcaklık değişimlerine ve güneşe karşı dayanıklıdır.
- ✓ Kolay Uygulama: Fırça veya parmak rulo ile kolayca uygulanabilir.
- ✓ Dayanıklılık: Yüksek dayanıklılık ve uzun ömürlü yalıtım sağlar.
- ✓ Şeffaflık: Uygulandığı yüzeyin doğal görünümünü korur, ışık geçirgenliğini engellemez.



GENİŞ UYGULAMA ALANI

- **İç ve Dış Mekanlar:** Balkon, teras, banyo, mutfak gibi alanlarda su yalıtımı ve yüzey koruması sağlar.
- **Dekoratif Yüzeyler:** Doğal taş, mermer ve tuğla gibi dekoratif yüzeylerin korunmasında etkilidir.
- **Endüstriyel Alanlar:** Fabrika ve depo gibi mekanlarda zemin kaplaması olarak kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Uygulama Talimatları:** Uygulama yapılacak yüzey; kir, toz, yağ vb. kabarmış kalıntılardan arındırılmalı, temiz ve kuru olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyin aderansını artırmak için selülozik tiner ile yüzeye astar uygulaması yapabilirsiniz. İzo Saydam, kullanıma hazırdır içine hiçbir katkı maddesi ilave gerektirmez. Bir mikser yardımıyla 3 dk karıştırıldıktan sonra yüzeye iki kat halinde parmak rulo ya da fırça ile uygulama yapılır. Katlar arası bekleme süresi 6 saattir. + 5 C ile + 35 C arasında uygulama yapılmasına dikkat edilmelidir.
- **Sarfiyat:** 0.4kg / m2 çift kat
- **Renk:** Şeffaf
- **Saklama Koşulları:** Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.
- **Raf Ömrü:** 12 ay
- **Ambalaj Şekli:** 0,75, 2 kg sac teneke